

TECHNIKAI ADATLAP

Verzió: 1.0 | Dátum: 2026.08.10.

Fehér PP pántolószalag; 12X0,8MM; 2000M; 200MM-es cséve – 2787-SPR

Termékleírás és felhasználás

Polipropilén (PP) alapanyagú pántszalag csomagok, kartondobozok és egyéb termékek kötegelésére, rögzítésére és egységrakományok kialakítására. Kis tömegének és könnyű kezelhetőségének köszönhetően általános csomagolási és pántolási feladatokra egyaránt alkalmas. Kézi, félautomata vagy – a megfelelő kivitel esetén – gépi pántolási alkalmazásokhoz használható.

Műszaki specifikáció

Jellemző	Mértékegység	Érték / paraméter	Vizsgálati szabvány
Alapanyag	-	polipropilén	-
Szín	-	fehér	-
Szélesség	mm	12 + 0,1/-0,7	-
Vastagság	mm	0,8 + 0,1/- 0,06	-
Szakítószilárdság	N	2100	EN 13394
Szakadási nyúlás	%	20 - 25	EN 13394
Cséve (átmérő / szélesség)	mm	200 / 190	-
Tekercshossz	m	2000	-
Tömeg	kg	8,65	-

Felhasználási és tárolási tudnivalók

Felhasználás	A pántszalag általános csomagolási, kötegelési és rakományrögzítési feladatokra alkalmazható. A kötés a megfelelő pántolási rendszer függvényében pántcsattal, pánthüvellyel vagy hegesztéssel alakítható ki. A megfelelő pántméret, feszítőerő és zárási mód kiválasztását az adott alkalmazás, a csomagolt termék jellemzői, valamint a szállítási és kezelési körülmények figyelembevételével javasolt elvégezni. Felhasználás előtt célszerű meggyőződni a termék adott alkalmazásra való alkalmasságáról.
Tárolás	Száraz, tiszta, közvetlen napfénytől, nedvességtől és szélsőséges hőmérsékleti hatásoktól védett helyen javasolt tárolni. A terméket lehetőség szerint eredeti csomagolásában, szennyeződéstől és mechanikai sérülésektől védve ajánlott tartani. A megfelelő tárolási körülmények hozzájárulnak a termék eredeti tulajdonságainak megőrzéséhez.

Megjegyzés: A műszaki adatok gyártói vizsgálatokon alapulnak.